

多支裝磁棒過濾器

Magnetic bar filter



殼體規格與磁力強度：

本體材質 Material	管口連接方式 Fitting (inlet/outlet)	磁力強度峰值	工作溫度 Temperature	允許工作壓力 Design pressure
SS 304	牙口/法蘭/衛生級接頭 Thread/Flange/Sanitary fittings 可客製化	與磁鐵形狀有關 最高可達12000高斯	80°C以下	10kg/cm ²
SS 316				

Product Introduction

產品簡介

- ▶ 針對客戶端不同的操作溫度，流體的流速，黏度，壓力設計，配置強力磁石圓棒的數量與位置，高競爭力的設計配置，高性價比。
- ▶ 獨特的設計使流體能均勻的流過強力磁石圓棒，大幅增加鐵屑吸附效率。
- ▶ 專有的設計使操作人員能輕鬆的清除磁棒上鎖吸附的鐵屑，亦可選配氣油壓驅動器取代傳統天車吊掛。
- ▶ 強力磁石圓棒較大的吸附面積，大幅降低停機卸鐵的頻率與人工成本。
- ▶ 獨特的設計使拆蓋清除鐵屑效率大幅提高。
- ▶ 無耗材，便於操作及維護。
- ▶ 超長使用壽命。

典型適用行業及流體

適用行業：食品、水處理系統、造紙、飲料、石油化工、機械加工、塗料等。

適用液體類型：適用性極廣，各種含微量鐵質的液體。

主要過濾作用：去除鐵離子，淨化流體，保護關鍵設備。

過濾類型：去除鐵離子，連續過濾不中斷強力磁鐵可重複使用，人工定期清洗。